

Dotazník



Tel.: +420 566 620 723
E-mail: office@troma-mach.cz

Datum:

Kontaktní údaje

Firma
Adresa
Kontaktní osoba
Telefon
E-mail

Čerpadlo

Potřeba za rok (počet kusů)

Použití

Druh

- broušení korund
- broušení CBN
- vrtání
- soustružení
- frézování
- jiné:

Materiál

- GG
- Ms
- Al
- ocel
- jiné:

Zvláštní odírání

- opal
- diamant
- křemík
- jiné:

Údaje o průtoku

Objemový průtok (l/min)
Tlak (bar)

Rozměr

Hloubka ponoru

Dopravované médium

Emulze
Olej
Teplota (°C)
Viskozita při dopravní
teplotě (mm²/s, °C)
Hustota (kg/l)
Hodnota pH
Vzduch v médiu ano ne
Mazivost média ano ne

Filtrace

Filtrace (µm)
Způsob filtrace
Třída čistoty podle ISO 4406
Obsah nečistot (mg/l)

Pohon

konstrukce pro síť	<input type="checkbox"/> 3 x 400 V, 50 Hz	<input type="checkbox"/> 3 x 440 V, 60 Hz	<input type="checkbox"/> 3 x 208-230 V, 60 Hz
	<input type="checkbox"/> 3 x 415 V, 50 Hz	<input type="checkbox"/> 3 x 460 V, 60 Hz	<input type="checkbox"/> 3 x 200-220 V, 60 Hz
	<input type="checkbox"/> 3 x 380 V, 50 Hz	<input type="checkbox"/> 3 x 480 V, 60 Hz	<input type="checkbox"/> jiné:
	<input type="checkbox"/> 3 x 200 V, 50 Hz	<input type="checkbox"/> 3 x 380 V, 60 Hz	
		<input type="checkbox"/> 3 x 400 V, 60 Hz	

Motor

Způsob ochrany IPSS
Třída izolace (F)
Okolní teplota (°C)
Regulace frekvence Hz od do
Zapnutí (za min.)
Konektor k motoru ano

Ostatní